

型号	UC2856B+	UC2858B+
测试参数	Z , Y , C, L, X, B, R, G, D, Q, θ , DCR	
测试频率	50Hz,60Hz,100Hz, 120Hz,1kHz,10kHz, 20kHz,40kHz, 50kHz,100kHz (共 10 个频点)	50Hz,60Hz,80Hz,100Hz,120Hz,150Hz,200Hz,250Hz,300 Hz,400Hz,500Hz,600Hz,800Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz,2kHz, 2.5kHz,3kHz,4kHz,5kHz,6kH,8kHz,10kHz,12kHz,15kH,20 kHz,25kHz,30kHz,40kHz,50kHz,60kHz,80kHz,100kHz,12 0kHz,150kHz,200kHz (共 37 个频点)
基本测量准确度	0.1%	
测试信号电平	正常：0V - 1 V 准确度：10% , 1 mV 步进	
等效电路	串联, 并联	
数学功能	绝对值偏差, 百分比偏差	
量程方式	自动, 保持, 手动选择	
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线	
测量速度 ($\geq 1\text{kHz}$)	快速: 快 40 次/秒, 中: 11 次/秒, 慢: 3 次/秒	
平均次数	1—255	
延时时间	0—60s, 以 1ms 步进	
校准功能	开路 / 短路 / 负载	
测试端配置	五端	
列表扫描	10 点列表扫描功能	
显示方式	直读 , $\Delta\%$, V/I (被测电压/电流监视)	
显示器	主副参数 5 位显示 , 4.3 英寸真彩 LCD 显示器	
输出阻抗	25 Ω , 30 Ω , 50 Ω , 100 Ω 可选择	
显示范围		
Z , R , X	0.01m Ω — 99.999M Ω	
Y , G, B	0.0001 μS — 99.999 S	
C	0.0001 pF — 9.9999 F	
L	0.0001 μH — 999.99 H	
D	0.0001 — 9.9999	
Q	0.0001 — 9999	
θ (Deg)	-179.99° — 179.99°	
θ (Rad)	-3.1416 — 3.1416	

其他		
比较器功能	十档：（九档合格，一档不合格）	
存储器	100 多组内部仪器设定供存储/调用，U 盘扩展 500 多组	
接口	标配 RS232C、HANDLER、USB HOST，可选 GPIB 接口	
工作温度、湿度	0℃-40℃，90%RH	
仪器工作电压	198V-242Vac	
仪器工作频率	47.5Hz-63Hz	
仪器功耗	≤30VA	
仪器体积	380mm×102mm×270mm	
仪器重量	约 3.6kg	